

AIRPURION 48 actif Pour 110 – 240 V 50 – 60 Hz

DESCRIPTION

L'AIRPURION active est un système de désinfection par UV-C destiné à désinfecter l'air et les surfaces. Cet appareil n'est pas un émetteur direct et peut donc également être utilisé lorsque des personnes se trouvent dans la même pièce. Un système de ventilation extrêmement silencieux assure la circulation de l'air autour de la lampe UV-C. L'air est désinfecté par la lumière UV-C - le rayonnement UV-C brise les liaisons ADN des germes, virus et bactéries. Grâce au flux d'air constant, ce système ne dépend pas d'une circulation d'air externe.

NIVEAUX DE SURVEILLANCE OPTIONNELS

Basic (sans option de surveillance)

Plus (OTC/surveillance à vie)

La lampe UV-C connaît une baisse naturelle de ses performances au cours de sa durée de vie (10 000h). Après cette période, la lampe doit être changée, le compteur de durée de vie de la lampe et le contrôle de la durée de vie (OTC) signalent le bon moment. Les heures pendant lesquelles la lampe est allumée sont comptées et les valeurs sont affichées sur un écran LED. Jusqu'à 9 000 heures, une LED verte s'allume, entre 9 000 et 10 000 heures, la pré-alarme est indiquée par une LED jaune et après 10 000 heures, une LED rouge s'allume.

Étendue de la livraison

- Système de désinfection de l'air par UV
- Lampe UV (48 W)
- Mode d'emploi

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

La fixation au mur ou au plafond peut être réalisée à l'aide d'un cadre de montage ou d'une suspension par câble. La livraison standard comprend l'une de ces options.

Suspension par câble



Cadre de montage



Données techniques

Fabricant	PURION GmbH
Type	AIRPURION 48 aktiv
Désinfection de l'air ambiant Niveau de désinfection de 80%	ca. 300 m ³ de volume d'air
Désinfection de l'air ambiant Niveau de désinfection de 88%	ca. 45 m ³ de débit d'air
Taux de circulation de l'air	24 m ³ /h
Volume du ventilateur	20 dB
Dimensions du boîtier (LxlxH en mm)	1000 x 105 x 105
Poids	6 kg
Durée de vie du radiateur	10.000h
Nombre de lampes	1
Dose min. garantie dose UVC pour un seul cycle	69 J/m ²
Type de protection	SCHUTZART 54
Raccordement électrique	110 – 240V Wechselstrom 50Hz/60Hz
Puissance	48 W
Protection par fusible	10A

Contact

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany