

AIRPURION 48 Pour 110 - 240 V 50 - 60 Hz

DESCRIPTION

Cette version de la gamme AIRPURION est adaptée à une utilisation en intérieur. L'AIRPURION 48W X 110- 240V permet de désinfecter l'air d'une pièce à 80% pour un volume d'environ 70m³ et à 88% pour un volume d'environ 35m³.

Pour la désinfection de l'air et des surfaces, on peut utiliser la gamme AIRPURION, dont les émetteurs peuvent fonctionner de manière directe ou indirecte. La face arrière est recouverte d'aluminium poli, ce qui permet une utilisation idéale de la puissance. En dissolvant l'ADN des micro-organismes, le système de désinfection UV-C offre une désinfection optimale des bactéries, germes et virus. Les lampes UV-C PURION efficaces fonctionnent avec un rendement de puissance élevé et une très longue durée de vie de 10.000 heures. Cette installation ne peut être utilisée que dans des pièces où il n'y a pas de personnes ou d'animaux. Veuillez lire les avertissements à ce sujet.

Les installations AIRPURION-Dry sont prévues pour être utilisées dans des locaux secs. Dans ce cas, les lampes UV-C ne se trouvent pas dans un système de tubes plongeurs, ce qui se traduit par un prix plus avantageux.

VARIANTES OPTIONNELLES

- **dry (utilisation dans des locaux secs)**
- **humid (utilisation dans des locaux humides)**

Contenu de la livraison

- Désinfecteur UV à air
- Lampe UV (48 W)
- Mode d'emploi

POSSIBILITÉS DE MONTAGE

Le montage au mur ou au plafond peut se faire à l'aide d'un support de montage ou d'une suspension par câble. L'une de ces options fait partie de la livraison standard.

Suspension par câble



Châssis de montage



Données techniques

Fabricant	PURION GmbH
Type	AIRPURION 48
Désinfection de l'air ambiant degré de désinfection de 80%	env. 70 m ³ de volume
Désinfection de l'air ambiant degré de désinfection de 88%	env. 35 m ³ de volume
Désinfection des surfaces	selon les conditions spatiales et le type de cultures à inactiver, un calcul est nécessaire
Largeur d'irradiation	380mm
Dimensions du boîtier (LxlxH en mm)	700 x 67 x 100
Poids	2 kg
Durée d'utilisation des émetteurs	10.000h
nombre de lampes	1
dose UVC min. garantie pour un seul passage	65 J/m ²
Type de protection du boîtier	IP 54
Raccordement électrique	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
Puissance	48W
Protection par fusible	10A

Contact

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany