

AIRPURION 48 Per 110 - 240 V 50 - 60 Hz

DESCRIZIONE

Questa versione della serie AIRPURION è adatta all'uso in ambienti. L'AIRPURION 48W X 110- 240V consente una disinfezione dell'aria ambiente dell'80% per un volume di circa 70m³ e dell'88% per un volume di circa 35m³.

La serie AIRPURION è adatta alla disinfezione dell'aria e delle superfici. Gli emettitori possono essere azionati direttamente o indirettamente. Il retro è rivestito in alluminio lucido, per un utilizzo ideale della potenza. Dissolvendo il DNA dei microrganismi, il sistema di disinfezione UV-C garantisce una disinfezione ottimale di batteri, germi e virus. Le efficienti lampade UV-C PURION funzionano con un elevato rendimento energetico e una durata molto lunga di 10.000 ore. Questo sistema può essere utilizzato solo in ambienti in cui non sono presenti persone o animali. Leggere le avvertenze.

I sistemi AIRPURION-Dry sono destinati all'uso in ambienti asciutti. In questo caso, le lampade UV-C non sono in un sistema con tubo a immersione, il che si riflette in un prezzo più vantaggioso.

VARIANTI OPZIONALI

- **secco (da utilizzare in ambienti secchi)**
- **umido (da utilizzare in ambienti umidi)**

Lieferumfang

- Sistema di disinfezione UV dell'aria
- Lampada UV (48 W)
- Istruzioni per l'uso

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

Il montaggio a parete o a soffitto può essere effettuato utilizzando un telaio di montaggio o una sospensione a cavo. La fornitura standard comprende una di queste opzioni.

Sospensione a filo



Telaio di montaggio



Dati tecnici

Produttore	PURION GmbH
Tipo	AIRPURION 48
Disinfezione dell'aria ambiente Livello di disinfezione dell'80%	circa 70 m ³ di volume della stanza
Disinfezione dell'aria ambiente Livello di disinfezione dell'88%	circa 35 m ³ di volume della stanza
Disinfezione delle superfici	a seconda delle condizioni spaziali e del tipo di colture da inattivare, è necessario effettuare un calcolo
Larghezza di irradiazione	380mm
Dimensioni dell'alloggiamento (LxLxH in mm)	700 x 67 x 100
Peso	2 kg
Durata del radiatore	10.000h
Numero di lampade	1
Dose UVC minima garantita per un singolo ciclo	65 J/m ²
Protezione dell'involucro	IP 54
Collegamento elettrico	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
Alimentazione	48W
Protezione con fusibile	10A

Contatto

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany