

PURION 2500 H Per 110 - 240 V 50 - 60 Hz

DESCRIZIONE

Il pericolo di legionella, dannoso per la salute, e il problema del blocco delle docce da parte dei dipartimenti sanitari possono essere completamente risolti con un PURION 2500 H. Il PURION 2500 H ha una capacità di 5.000 l/h ed è quindi adatto anche ai grandi condomini.

Alimentatori disponibili

- 110-240V CA con reattore ad alta tensione



LIVELLI DI MONITORAGGIO OPZIONALI

Basic (senza opzione di monitoraggio)

Plus (OTC/monitoraggio a vita)

La lampada UV-C subisce un calo naturale delle prestazioni nel corso della sua vita utile (10.000 ore). Dopo questo periodo, la lampada deve essere sostituita; il contatore del tempo di funzionamento della lampada e il monitor della durata di vita (OTC) segnalano il momento giusto. Le ore in cui la lampada è accesa vengono contate e i valori vengono visualizzati tramite un display a LED. Fino a 9.000 ore si accende un LED verde, tra 9.000 e 10.000 ore il preallarme è segnalato da un LED giallo e dopo 10.000 ore si accende un LED rosso.

Extra (OPD/monitoraggio dei sensori)

Per un controllo sicuro della lampada UV-C, il monitoraggio del sensore è integrato in questo sistema. Tramite un sensore montato al centro del reattore in acciaio inox, la potenza UV-C della lampada viene misurata in modo permanente e visualizzata tramite un display a LED. Se la lampada UV-C ha più del 70% dell'intensità iniziale, si accende un LED verde, tra il 50 e il 70% si accende un LED giallo come pre-allarme e sotto il 50% si accende un LED rosso. Se il display è rosso, l'intensità UV-C non è più sufficiente a garantire il flusso promesso.

Ultra (monitoraggio dei sensori + elettrovalvola)

Oltre al sensore di monitoraggio, è integrata anche un'elettrovalvola per garantire la massima sicurezza. Non appena il LED rosso si accende, l'elettrovalvola installata in aggiunta si chiude automaticamente, in modo da non costituire un pericolo per l'utente. Questa elettrovalvola è priva di corrente e quindi si chiude in modo completamente automatico anche in caso di interruzione di corrente.

Ambito di consegna

- Sistema di disinfezione UV
- Lampada UV (106 W)
- Istruzioni per l'uso

Basic



Plus



Extra



Dati tecnici

Produttore	PURION GmbH
Tipo	PURION 2500 H
Portata	5000l/h di acqua potabile
Trasmissione UVC	90% T1 cm
Temperatura dell'acqua	Da 2°C a 90°C
Reattore	Acciaio inox 1.4571
Filettatura di connessione esterna	"R 1" o Tri Clamp DN40
Guarnizione	FPM
Dimensioni (LxL in mm)	928x42
Distanza dalla flangia	850 mm
Peso	3 kg
Durata della lampada	8.000h
Numero di radiatori	1
Dose	400J/m ²
Temperatura massima	90°C
Protezione dell'involucro	IP 65
Collegamento elettrico	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
Potenza	106 W
Protezione con fusibile	10A

Contatto

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany