

PISCINA DE PURIÓN 40 Sistema compacto

DESCRIPCIÓN

Con el PURION 40 se pueden limpiar piscinas de hasta 30 m³. El sistema coordinado consta de una robusta bomba, un filtro de arena con granulado libre de granos y un sistema UV-C ecológico. El sistema UV-C permite prescindir del uso de cloro en la piscina. Este sistema ha sido diseñado por expertos con muchos años de experiencia en piscinas, de manera que no es necesario realizar una instalación o un cálculo que requiera mucho tiempo.

NIVELES DE CONTROL OPCIONALES

Básico (sin opción de control)

Plus (OTC/seguimiento de por vida)

La lámpara UV-C tiene un descenso natural de rendimiento a lo largo de su vida útil (10.000h). Después de este tiempo, la lámpara debe ser cambiada, el medidor de tiempo de funcionamiento de la lámpara y el control de vida útil (OTC) señalan el momento adecuado. Se cuentan las horas en las que la lámpara está encendida y los valores se emiten a través de una pantalla LED. Hasta 9.000 horas se enciende un LED verde, entre 9.000 y 10.000 horas se indica la prealarma con un LED amarillo y después de 10.000 horas se enciende un LED rojo.

Alcance de la entrega

- Sistema compacto UV
- 25 kg de granulado de vidrio de cuarzo grueso
- 25 Kg de granulado de vidrio de cuarzo fino
- Lámpara UV (48 W)
- Instrucciones de uso



Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| Fabricante | PURION GmbH | Material del tanque del filtro | Polietileno |
| Tipo | PISCINA DE PURIÓN 40 | Bomba de consumo de energía | 0,55 kW |
| Tamaño de la piscina | 30m ³ (funcionamiento de 15 horas), 20m ³ (funcionamiento de 10 horas) | Cantidad de cuarzo especial | 35 kg |
| Dimensiones L x A x H en mm | 770 x 530 x 940 | Medio filtrante (granulado) | AFM activo |
| Peso (sin llenar el tanque del filtro) | 34 kg. | Válvula Depósito del filtro | válvula de 4 vías de montaje superior |
| Sistema UVC | PURION 2001 (48 W) | Conexión | Adaptador para: <ul style="list-style-type: none"> • Manguito adhesivo D50 • Boquilla para manguera D40/32 |
| Tiempo de funcionamiento de la lámpara | 10.000h | Conexión eléctrica | 230V 50hz |
| Rango de temperatura | 2 - 40°C | Protección por fusible | 10A |
| Caudal | 6m ³ /h | Protección del recinto | IP 54 |

Contact

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany