

## PURION POOL 80 PVC-U

### Sistema compatto

#### DESCRIZIONE

Con il PURION 80 è possibile pulire piscine fino a 90 m<sup>3</sup>. Il sistema coordinato è composto da una robusta pompa, un filtro a sabbia con granulato senza grani e un sistema UV-C ecologico. È caratterizzato da prestazioni di disinfezione straordinariamente elevate, da un design compatto e da un basso consumo energetico.

#### LIVELLI DI MONITORAGGIO OPZIONALI

##### Basic (senza opzione di monitoraggio)

##### Plus (OTC/monitoraggio a vita)

La lampada UV-C subisce un calo naturale delle prestazioni nel corso della sua vita utile (10.000 ore). Dopo questo periodo, la lampada deve essere sostituita; il contatore del tempo di funzionamento della lampada e il monitoraggio della durata (OTC) segnalano il momento giusto. Le ore in cui la lampada è accesa vengono contate e i valori vengono visualizzati tramite un display a LED. Fino a 9.000 ore si accende un LED verde, tra 9.000 e 10.000 ore il preallarme è segnalato da un LED giallo e dopo 10.000 ore si accende un LED rosso.

##### Ambito di consegna

- Sistema compatto UV
- 50 kg di granulato di vetro al quarzo grossolano
- 50 Kg di granulato di vetro quarzo fine
- Lampada UV (90 W)
- Istruzioni per l'uso



## Dati tecnici

<b>Produttore</b>	PURION GmbH	<b>Materiale del serbatoio del filtro</b>	Polietilene
<b>Tipo</b>	PURION POOL 80 PVC-U	<b>Potenza assorbita dalla pompa</b>	0,75 kW
<b>Dimensioni della piscina</b>	80 m <sup>3</sup> (20h Betrieb) 60 m <sup>3</sup> (15h Betrieb)	<b>Quantità di quarzo speciale</b>	85 kg
<b>Dimensioni L x L x H in mm</b>	850 x 630 x 1290	<b>Mezzo filtrante (granulato)</b>	AFM attivo
<b>Peso (senza riempire il serbatoio del filtro)</b>	48 kg	<b>Valvola Serbatoio del filtro</b>	valvola a 4 vie per montaggio dall'alto
<b>Sistema UVC</b>	PURION 2501 PVC-U (90 W)	<b>Collegamento</b>	Adattatore per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manicotto adesivo D50</li> <li>• Ugello per tubo flessibile D40/32</li> </ul>
<b>Tempo di funzionamento della lampada</b>	10.000h	<b>Collegamento elettrico</b>	230V 50hz
<b>Intervallo di temperatura</b>	2 - 40°C	<b>Protezione con fusibile</b>	10A
<b>Portata</b>	12 m <sup>3</sup> /h	<b>Protezione dell'involucro</b>	IP 54

#### Contact

info@uvconcept.com  
Tel: +49 3641 327 9697  
Fax: +49 3641 327 9697 9

#### UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27  
07743 Jena  
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor  
**PURION**  
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection  
**Made in Germany**