

## PURION POOL 80 Sistema compacto

### DESCRIPCIÓN

Con el PURION 80 se pueden limpiar piscinas de hasta 90 m<sup>3</sup>. El sistema coordinado consta de una robusta bomba, un filtro de arena con granulato sin grano y un sistema ecológico de UV-C. Se caracteriza por un rendimiento de desinfección extraordinariamente alto con un diseño compacto y un bajo consumo de energía.

### NIVELES DE CONTROL OPCIONALES

#### Básico (sin opción de control)

#### Plus (OTC/seguimiento de por vida)

La lámpara UV-C tiene un descenso natural de rendimiento a lo largo de su vida útil (10.000h). Después de este tiempo, la lámpara debe ser cambiada, el medidor de tiempo de funcionamiento de la lámpara y el control de vida útil (OTC) señalan el momento adecuado. Se cuentan las horas en las que la lámpara está encendida y los valores se emiten a través de una pantalla LED. Hasta 9.000 horas se enciende un LED verde, entre 9.000 y 10.000 horas se indica la prealarma con un LED amarillo y después de 10.000 horas se enciende un LED rojo.

#### Alcance de la entrega

- Sistema compacto UV
- 50 kg di granulato di vetro al quarzo grossolano
- 50 Kg di granulato di vetro quarzo fine
- Lámpara UV (90 W)
- Instrucciones de uso



## Datos técnicos

<b>Fabricante</b>	PURION GmbH	<b>Material del tanque del filtro</b>	Polietileno
<b>Tipo</b>	PURION POOL 80	<b>Bomba de consumo de energía</b>	0,75 kW
<b>Tamaño de la piscina</b>	80 m <sup>3</sup> (20h de funcionamiento) 60 m <sup>3</sup> (15h de funcionamiento)	<b>Cantidad de cuarzo especial</b>	85 kg
<b>Dimensiones L x A x H en mm</b>	850 x 630 x 1290	<b>Medio filtrante (granulado)</b>	AFM activo
<b>Peso (sin llenar el tanque del filtro)</b>	48 kg	<b>Válvula Depósito del filtro</b>	montaje superior 4 Wegeventil
<b>Sistema UVC</b>	PURION 2501 (90 W)	<b>Conexión</b>	Adaptador para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito adhesivo D50</li> <li>• Boquilla para manguera D40/32</li> </ul>
<b>Tiempo de funcionamiento de la lámpara</b>	10.000h	<b>Conexión eléctrica</b>	230V 50hz
<b>Rango de temperatura</b>	2 - 40°C	<b>Protección por fusible</b>	10A
<b>Caudal</b>	12 m <sup>3</sup> /h	<b>Protección del recinto</b>	IP 54

#### Contacte con

info@uvconcept.com  
Tel: +49 3641 327 9697  
Fax: +49 3641 327 9697 9

#### UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27  
07743 Jena  
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor  
**PURION**  
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection  
**Made in Germany**