

## PURION POOL PVC-U de lujo Sistema compacto

### DESCRIPCIÓN

El sistema PURION POOL Luxury PVC-U consiste en la filtración y la desinfección del agua de la piscina mediante rayos UV. Se utiliza para la desinfección del agua de la piscina en circulación. agua de la piscina. Se caracteriza por un rendimiento de desinfección extraordinariamente alto en un diseño compacto. rendimiento de desinfección con un diseño compacto y un bajo consumo de energía.

#### Filtro de arena:

El filtro de arena de alta calidad se suministra junto con un granulado de cuarzo especial, este granulado de cuarzo no se desprende y, por lo tanto, permanece permanentemente de alta calidad. La arena filtrante normal se ensuciaría muy rápidamente. Además, el filtro tiene una válvula de 4 vías que hace que el filtro se pueda lavar a contracorriente. La manguera, incluida la abrazadera, para la salida del lavado a contracorriente ya está incluida en este sistema completo.

#### Bomba:

Esta bomba de alta calidad tiene una capacidad neta de 15 m<sup>3</sup>/h y, por tanto, se adapta perfectamente al sistema UV-C instalado y al filtro de arena.

#### Alcance de la entrega

- Sistema compacto UV
- 125 kg de granulado de vidrio de cuarzo grueso
- 125 Kg de granulado de vidrio de cuarzo fino
- 2 lámparas UV (90 W)
- Instrucciones de uso



## Datos técnicos

<b>Fabricante</b>	PURION GmbH	<b>Material del tanque de filtrado</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad
<b>Tipo</b>	PISCINA DE LUJO PURION PVC-U	<b>Volumen del tanque de filtrado</b>	314 l
<b>Tamaño de la piscina</b>	100 m <sup>3</sup> (con 3 x circulación diaria)	<b>Cantidad de cuarzo especial</b>	250 kg
<b>Dimensiones L x A x H en mm</b>	1200 x 1005 x 1300	<b>Medio filtrante (granulado)</b>	AFM activo
<b>Peso (sin llenar el depósito del filtro)</b>	115 kg	<b>Válvula Depósito del filtro</b>	válvula de 6 vías de montaje superior
<b>Sistema UVC</b>	PURION DUAL 2501 PVC-U (2x 90 W)	<b>Conexión</b>	Adaptador para: • Manguito adhesivo D50 • Boquilla para manguera D40/32
<b>Tiempo de funcionamiento de la lámpara</b>	10.000h	<b>Conexión eléctrica</b>	230V 50hz
<b>Rango de temperatura</b>	2 - 40°C	<b>Consumo de energía de la bomba</b>	"1,3 kW/h
<b>Caudal: Bomba Speck Badu Prime</b>	15 m <sup>3</sup> /h a una altura de entrega de 12 m	<b>Protección por fusible</b>	10A
<b>Rango de uso</b>	puede instalarse jew máx. 3 m por encima o por debajo del nivel del agua	<b>Protección de la caja</b>	IP 54

### Contact

info@uvconcept.com  
Tel: +49 3641 327 9697  
Fax: +49 3641 327 9697 9

### UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27  
07743 Jena  
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor  
**PURION**  
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection  
**Made in Germany**