

PURION POOL Premium PVC-U Sistema compacto

DESCRIPCIÓN

El sistema PURION POOL Premium PVC-U consiste en la filtración y la desinfección del agua de la piscina mediante rayos UV. Se utiliza para la desinfección del agua de la piscina en circulación. agua de la piscina. Se caracteriza por un rendimiento de desinfección extraordinariamente alto en un diseño compacto. rendimiento de desinfección con un diseño compacto y un bajo consumo de energía.

Filtro de arena:

El filtro de arena de alta calidad se suministra junto con un granulado de cuarzo especial, este granulado de cuarzo no se desprende y, por lo tanto, permanece permanentemente de alta calidad. La arena filtrante normal se ensuciaría muy rápidamente. Además, el filtro cuenta con una válvula de 6 vías, lo que hace que el filtro se pueda lavar a contracorriente. La manguera, incluida la abrazadera, para la salida del lavado a contracorriente ya está incluida en este sistema completo.

Bomba:

Esta bomba Speck Badu Prime de alta calidad tiene una capacidad neta de 15 m³/h a una altura de impulsión de 12 m y, por lo tanto, se adapta perfectamente al sistema UV-C y al filtro de arena instalados.

Alcance de la entrega

- Sistema compacto UV
- 100kg de granulado de vidrio de cuarzo grueso
- 100Kg de granulado de vidrio de cuarzo fino
- Lámpara UV (106 W)
- Instrucciones de uso



Datos técnicos

Fabricante	PURION GmbH	Material del tanque de filtrado	Poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad
Tipo	PURION POOL Premium PVC-U	Volumen del tanque de filtrado	186 litros
Tamaño de la piscina	80 m ³ (con 3 x circulación diaria)	Cantidad de cuarzo especial	175 kg
Dimensiones L x A x H en mm	1200 x 800 x 1200	Medio filtrante (granulado)	AFM activo
Peso (sin llenar el depósito del filtro)	60 kg	Válvula Depósito del filtro	válvula de 6 vías de montaje superior
Sistema UVC	PURION 2501 H PVC-U (106W)	Conexión	caño escalonado D 40/32
Tiempo de funcionamiento de la lámpara	10.000h	Conexión eléctrica	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
Rango de temperatura	2 - 40°C	Consumo de energía de la bomba	1,3 kW/h
Caudal: Bomba Speck Badu Prime	15 m ³ /h a una altura de entrega de 12 m	Protección por fusible	10A
Rango de uso	Puede instalarse como máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua	Protección de la caja	IP 54

Contact

info@uvconcept.com
Tel: +49 3641 327 9697
Fax: +49 3641 327 9697 9

UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27
07743 Jena
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor
PURION
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection
Made in Germany