

## PURION POOL Premium PVC-U Sistema compatto

### DESCRIPTION

Il sistema PURION POOL Premium PVC-U è composto da filtrazione e disinfezione a raggi UV dell'acqua della piscina. Viene utilizzato per la disinfezione dell'acqua della piscina in circolazione. È caratterizzato da prestazioni di disinfezione straordinariamente elevate in un design compatto. È caratterizzato da prestazioni di disinfezione con un design compatto e un basso consumo energetico.

### Filtro per la sabbia:

Il filtro a sabbia di alta qualità viene fornito insieme a uno speciale granulato di quarzo, che non si sfrega e rimane quindi sempre di alta qualità. La normale sabbia del filtro si insabbierrebbe molto rapidamente. Inoltre, il filtro è dotato di una valvola a 6 vie che ne consente il controlavaggio. Il tubo flessibile con fascetta per l'uscita del controlavaggio è già incluso in questo sistema completo.

### Pompa:

Questa pompa Speck Badu Prime di alta qualità ha una capacità netta di 15 m<sup>3</sup>/h con una prevalenza di 12 m ed è quindi perfetta per il sistema UV-C e il filtro a sabbia installati.

### Ambito di consegna

- Sistema compatto UV
- 100 kg di granulato di vetro al quarzo grossolano
- 100 Kg di granulato di vetro quarzo fine
- Lampada UV (106 W)
- Istruzioni per l'uso



## Dati tecnici

<b>Produttore</b>	PURION GmbH	<b>Materiale del serbatoio del filtro</b>	Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
<b>Tipo</b>	PURION POOL Premium PVC-U	<b>Volume del serbatoio del filtro</b>	186 litri
<b>Dimensioni della piscina</b>	80 m <sup>3</sup> (con 3 circolazioni giornaliere)	<b>Quantità di quarzo speciale</b>	175 kg
<b>Dimensioni L x L x H in mm</b>	1200 x 800 x 1200	<b>Mezzo filtrante (granulato)</b>	AFM attivo
<b>Peso (senza riempire il serbatoio del filtro)</b>	60 kg	<b>Valvola Serbatoio filtro</b>	valvola a 6 vie per montaggio dall'alto
<b>Sistema UVC</b>	PURION 2501 H PVC-U (106W)	<b>Collegamento</b>	bocca a gradini D 40/32
<b>Tempo di funzionamento della lampada</b>	10.000h	<b>Collegamento elettrico</b>	110 - 240V AC 50Hz/60Hz
<b>Intervallo di temperatura</b>	2 - 40°C	<b>Consumo di potenza della pompa</b>	1,3 kW/h
<b>Portata: Pompa Speck Badu Prime</b>	15 m <sup>3</sup> /h con una prevalenza di 12 m	<b>Protezione con fusibile</b>	10A
<b>Campo di utilizzo</b>	Può essere installato al massimo a 3 m sopra o sotto il livello dell'acqua.	<b>Protezione dell'involucro</b>	IP 54

### Contact

info@uvconcept.com  
Tel: +49 3641 327 9697  
Fax: +49 3641 327 9697 9

### UV Concept GmbH

Thomas-Mann-Straße 27  
07743 Jena  
www.uvconcept.com



Official PURION Distributor  
**PURION**  
DIE SICHERSTE LÖSUNG



UVC-Desinfection

**Made in Germany**