Scheda tecnica



Sistema compatto PURION MAX Per 12 V / 24 V 50 - 60 Hz

DESCRIZIONE

Confezionato in un telaio in alluminio di alta qualità, il sistema compatto MAX active di PURION è una catena di trattamento dell'acqua completa. Il sistema comprende un prefiltro antiparticolato con una cartuccia filtrante in nylon lavabile per rimuovere le particelle in sospensione e un prefiltro antighiaccio per migliorare le prestazioni del sistema UV-C. Inoltre, è integrato un filtro a carboni attivi per rimuovere gli odori, migliorare il gusto e assorbire le sostanze chimiche a base di carbone come l'acetone. L'ultimo componente della catena di trattamento dell'acqua è il sistema UV-C.

Inoltre, il sistema include una pompa a 12 V che viene regolata in base alla potenza del sistema UV-C. Circa 30 secondi dopo l'avvio del sistema UV-C, la pompa si accende, garantendo alla lampada UV-C un'alimentazione sufficiente per raggiungere la massima potenza. Il sistema è inoltre dotato di un monitor di durata che segnala quando la lampada deve essere sostituita.

Il sistema può essere azionato tramite la connessione a 12 V con un alimentatore a 12 V, un accendisigari o un pannello fotovoltaico. Il sistema completo è alloggiato in un robusto telaio in alluminio ed è già completamente preassemblato. Grazie alla semplice integrazione, il sistema completo può essere sostituito con gli strumenti in dotazione o senza attrezzi.

Alimentatori disponibili

• 12 V / 24 V CC con alimentatore ad alta tensione





Dati tecnici

| Produttore | PURION GmbH |
|--------------------------------|--------------------------|
| Produttore | PURION GITION |
| Tipo | PURION Kompaktsystem MAX |
| Portata | 400 l/h Acqua potabile |
| Trasmissione UVC | 90% T1 cm |
| Temperatura dell'acqua | Da 2°C a 40°C |
| Reattore | Acciaio inox 1.4571 |
| Pressione di esercizio Max. | 10 bar |
| Dimensioni (LxLxH in mm) | 580 x 300 x 420 |
| Peso | 11 kg |
| Durata del radiatore | 10.000h |
| Numero di emettitori | 1 |
| Temperatura massima | 40°C |
| Protezione dell'involucro | IP 65 |
| Collegamento elettrico | 12 V / 24 V 50Hz - 60Hz |
| Potenza | 14 W |
| Protezione con fusibile | 8 A |

Ambito di consegna

- Sistema di disinfezione UV
- Lampada UV (14 W)
- Istruzioni per l'uso





UV Concept GmbH